



ALBORZ

PATIO HEATER
Out Door



www.entalborz.com
info@entalborz.com



عملکرد هیتر پاتیو



- هیتر پاتیو در مکان های باز و نیمه باز در رستوران ، کافی شاپ و باغ تالارها در فصول سرد سال با ثابت نگه داشتن دما در محیط اطراف باعث آسایش و راحتی می شود .
- یک مشعل در قسمت بالایی قرار دارد ، که می تواند با گاز مایع و یا گاز شهری تغذیه شود ؛ پس از ایجاد اشتعال ، گرما به سمت بالا هدایت می شود و پس از برخورد هوای گرم با صفحه دایره ای که به شکل مقعر می باشد ، باعث انعکاس گرما شده و به دلیل خاصیت انعکاسی این صفحه ، گرمای کمتری در این قسمت جذب شده و تلفات گرمایی کاهش یافته و مانع از جذب نور مادون قرمز می شود .

مشخصات



- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- قابلیت تنظیم افزایش حرارت
- قابلیت کار با گاز شهری و گاز مایع
- مصرف گاز ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم بر ساعت
- جریان یکنواخت هوای گرم در سرتاسر BURNER

ایمنی



- دارای کاور محافظ سیلندر گاز
- عمر بالای جرقه زن دستی ۵۰۰۰ بار
- مجهز به شیر پیلوت دار ، با اینترلاک حفاظتی از نوع اروپایی
- جنس بدنه استنلس استیل یا رنگی (پودری الکترو استاتیک)
- دارای سنسور Dump Switch که در صورت واژگونی باعث قطع سریع شیر گاز می گردد .

راحتی و آسایش بیشتر



- عدم نیاز به برق
- راندمان بالای حرارتی ۹۵ درصد
- هزینه راه اندازی و نگهداری پایین
- عدم نیاز به نگهداری و سرویس های دوره ای
- گرمایش موضعی مناسب تا شعاع ۱۲۰ الی ۱۵۰ سانتیمتر
- سرعت بالای انتقال حرارت و احساس گرما در کمتر از ۲ دقیقه
- قابلیت جابه جایی آسان با استفاده از چرخ های قرار گرفته روی پایه

PATIO HEATER (OUT DOOR)



MODEL	PAG 110	PAL 110	مدل
Fuel Type	NG	LPG	سوخت
Capacity (kw)	11	11	ظرفیت دستگاه (کیلووات)
Heating Space (cm)	120 - 150	120 - 150	محدوده گرمایش (سانتیمتر)
Gas Consumption	0.7 - 1 m³/h	0.5 - 1 kg/h	مصرف گاز
Weight (kg)	15	15	وزن (کیلوگرم)
Dimenisions (HxWxL) (cm)	220×77×77	220×77×77	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (سانتیمتر)
Gas Pressure (mbar)	15 ... 20	20 ... 30	فشار گاز (میلی بار)



PATIO HEATER

هیتر پاتیو

مهندسی فروش : تهران ، خیابان توحید ، پلاک ۵۹

کارخانه : شهر صنعتی البرز (۰۲۱) ۵۳ ۸۲۹

(۰۲۸) ۳۳ ۸۲۹ www.ntalborz.com

